

ROTOFLOW (BIN ACTIVATOR)

VB/34

Sektörlerde kullanılan silo, bunker içi tıkanmaların giderilmesinde veya boşaltmalarda rotoflow (activators) kullanılmaktadır. Gerek rotoflow çapı gerekse rotoflow ağırlığına bağlı olarak vibratör seçimleri ve montaj detayları aşağıda verilmiştir.

GİRİŞ ÇAPI	ÇIKIŞ ÇAPI	YÜKSEKLİK	BAĞLANTI	VİBRATÖR	MODEL
600	150-300	350-275	4	1 x 0.18 kW	VV 20B/6
750	150-300	350-275	4	1 x 0.18 kW	VV 20B/6
900	150-400	500-400	4	1 x 0.33 kW	VV 30B/6
1200	150-500	650-500	6	1 x 0.33 kW	VV 30B/6
1500	200-500	800-650	6	1 x 0.33 kW	VV 30B/6
1800	200-500	950-800	8	2 x 0.33 kW	VV 30B/6
2100	2000-600	1100-900	8	2 x 0.33 kW	VV 30B/6
2400	2000-600	1250-1050	10	2 x 0.33 kW	VV 30B/6

MODEL	FREKANS	MER.KUVVET	MOMENT	MOTOR GÜCÜ	FİYAT,EURO
VV 20B/6	1000 rpm	200 kg	179 kgmm	0.18 kW	-
VV 30B/6	1000 rpm	300 kg	268 kgmm	0.33 kW	-

